

# Commune de La Bruffière


## EXTRAITS CARTOGRAPHIQUES du PPRi de La Sèvre Nantaise

approuvé le 5 mai 2004



PREFET  
DE LA VENDEE

### Légende



**Zone rouge (R) Zone non constructible ou à préserver**

- R1 Aléa faible
- R2 Aléa moyen
- R3 Aléa fort
- R4 Aléa très fort



**Zone bleue (B) Zone où le développement peut être admis**

- B1 Aléa faible
- B2 Aléa moyen
- B3 Aléa fort
- B4 Aléa très fort

### DESCRIPTIF SOMMAIRE DU RISQUE

La Sèvre Nantaise, affluent de la rive gauche de la Loire, connaît des débordements assez fréquents, tant au niveau de sa confluence avec celle-ci que le long de son cours.

Elle prend sa source dans le département des Deux Sèvres sur la commune de Beugnon à 32 km en amont de la limite départementale. Son parcours est d'environ 130 km.

#### 1. Nature et caractéristiques de la crue

La Sèvre Nantaise a connu de nombreuses crues dont celles de 1925, 1960, 1983, 1994 et 1995.

Les crues de novembre 1960 et d'avril 1983 sont retenues comme crues centennales de référence pour la détermination de la zone inondable et des aléas.

#### 2. Intensité et qualification de la crue

Les niveaux d'aléas d'inondation sont définis comme suit :

- aléa faible : profondeur de submersion < 1 m et vitesse < 0,5 m/s,
- aléa moyen : profondeur de submersion > 1 m et vitesse < 0,5 m/s  
ou profondeur de submersion < 1 m et vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s,
- aléa fort : profondeur de submersion > 1 m et vitesse comprise entre 0,5 m/s et 1 m/s  
ou profondeur de submersion < 1 m et vitesse > 1 m/s,
- aléa très fort : profondeur de submersion > 1 m et vitesse > 1 m/s.

Source : DDTM de la Vendée  
SERN/RGC

Scan 25 © IGN 2001  
X:\bruffiere.wor - 04 avril 2011